ELEMENTOS CALEFACTORES

Spezielle Heizsysteme

HEIZMÄNTEL BFV

Fassheizer von 200 Liter

Modell

BFV19504501000

2024

Fassheizer Für 200 Liter Fässer

BFV19504501000: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 200 Liter

- Empfohlen für metallische Fässer und Plastikfässer: Fiberglas, Polyester, Polyethylen, usw.

BFV 200 L

Modell	200 L
Referenz	BFV19504501000
Länge	1.950 mm (Behälterumfang 1800/1950 mm)
Breite	450 mm
Leistung (W)	1.000 W
Spannung (V)	230 V - 50 Hz
Temperaturbereich	0 - 90º C
Schließvorrichtung	Gurte mit Schnallen

Wichtig: Alle Heizmäntel für Fässer der Palette **BFV** beinhalten ein Thermostat, sowie eine zweite Sicherheitseinrichtung (Mikro-Sicherheits-Thermostat) mit einer Toleranz von ± 5º C.

Dieser Heizmantel kann eine Temperatur von 90º C mit einer Hysterese 30 K ± 15 K erreichen.

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

AT056

Thermostat	Beschreibung
AT056	• Analoges Thermostat • Temperaturbereich: -10/90º C • Spannung: 230 V - 50 Hz • Stromstärke: 3 A. • Differential On/Off: 4º C • Sensor: Im Mantel

C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores as

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com
Web store: www.electricheatingstore.com

Technische Eigenschaften

Modell:	BFV19504501000
Anwendungsbereich:	200 L Fassheizer
Leistungsabgabe 230 V - 50 Hz:	1.000 W
Maximale Arbeitstemperatur:	90º C ± 5º C
Minimale Arbeitstemperatur:	- 40º C ± 5º C
Heizungsleiter:	Ni/Cr 80/20
Leiterisolierung:	Doppelisolierung mit thermischem Silikon
Max. Arbeitstemperatur des Leiters:	- 40 / 180º C
Isolierung des Heizmantels:	Gewebe aus silikonisierter Glasfaser
	100% Texturierte Fäden aus Glasfaser
	Behandelt: eine Seite mit durchsichtigem Silikon
	Füllfaden: EC-9-136 Tex * 1
	Kettfaden: EC-9-136 Tex * 1
	Zugfestigkeit
	Füllfaden: 5000N/5 cm
	Kettfaden: 3000N/5 cm
	Gesamtdicke des Heizmantels: 14 mm
	Gewebe: Cross Twill
	Feuerbeständigkeit: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod
IP-Code:	IP-40
Abmessungen ca.:	1.950 x 450 x 14 mm
Art des Verschlusses oder Befestigung:	Gurte mit Schnallen
Isolationsspannung:	1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ
Netzzugang (Kaltbereich):	Leiter 3 x 2,5 mm² H07RN-F
Verordnungen zum Anwendungsbereich:	2014 / 35 / UE
	2014 / 30 / UE
	EN60335-1
	EN ISO 12100-1 und 2
Sicherheitssensor:	Internes Mikrothermostat 91º C (+5º C - 15K)
Kontrollthermostat:	AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A | 230V | Kapillarbirne Acerinox

CE

C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores as

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com
Web store: www.electricheatingstore.com

ELEMENTOS CALEFACTORES AS, S.L

C/ Zamora, 99 - 101, 5º planta 1ª
08018 Barcelona
Tel. 00 34 93 486 36 82 - Fax 00 34 93 486 38 14
Email: as@elementoscalefactores.com

ECAS-GRUPPE

• Hauptwebsite •
www.elementoscalefactores.com
• Onlineshop •
www.electricheatingstore.com